

Star Plug

Réhausseur de prise à extraction facile

*Brancher sans se baisser
Débrancher sans effort*

Description:

Starplug permet aux utilisateurs de brancher et débrancher sans effort et sans se baisser. L'extraction est facilitée grâce à son bouton poussoir.


Contrairement à une prise standard positionnée au-dessus d'une plinthe à environ 25 cm du sol (hauteur mesurée entre le sol fini et l'entraxe de la prise), Starplug surélève la prise de courant de 90 à 130 cm (valeurs minimales et maximales de la norme électrique).

Cet accessoire malin et ergonomique, facilite le quotidien de chacun, redonne autonomie et sécurité aux seniors et aux personnes à mobilité réduite.

Idéal pour équiper une installation électrique neuve ou déjà existante, cette prise murale s'intégrera facilement aux couleurs de votre pièce à moindre coût.

FACILITE LE QUOTIDIEN

Prise à accès facile pour brancher sans se baisser




REDONNE DE L'AUTONOMIE

Convient aux seniors et aux personnes à mobilité réduite



MALIN

Bouton poussoir pour débrancher sans effort



ECONOMIQUE

S'adapte sur toutes les prises de courant Simple et pratique à installer

Précautions d'emploi:

1. utiliser le gabarit de perçage pour fixer les 2 vis supérieures
2. positionner la prise StarPlug® à une hauteur entre 90 et 130cm (distance mesurée entre le sol et le centre de la prise électrique) et de préférence à hauteur d'interrupteur, le cas échéant
3. repérer la position de perçage des vis du bas avec un crayon
4. brancher StarPlug® sur une prise électrique basse
5. brancher vos appareils électriques à StarPlug® en vous assurant de clipser le câble de l'appareil dans le crochet prévu à cet effet, pour éviter qu'il ne tombe au sol après éjection de la prise



Gabarit de perçage



1. découper suivant les pointillés
2. niveler et fixer les vis du haut
3. ajuster et fixer les vis du bas



Inclus 4 vis + 4 chevilles

Ne pas faire dépasser les vis du haut de plus de 5mm pour assurer une bonne planéité

Gabarit échelle 1:1

Caractéristiques:

Prise 2P+T 10/16A
Câble H05VV-F 3G1,5mm² 1m env.
Protection enfants
Max. 3500W sous 230V~
Conforme à NF C 61-314 et NF C 15-100
IP20 usage intérieur
Garantie 2 ans

STARPLUG01

SP-01



3 701 091 200016



EMBALLAGE À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI



Distribué par: Smartplugs Sarl - France

www.starplug.fr

